Masterthesis Bauingenieurwesen

Räumliche Pushoveranalysen von Stahlbetontragwandsystemen

Abb. 1: Grundsätzliches Vorgehen:
a) Skriptbasierte Modellbildung in Python
b) & c) Übergabe in RFEM und Analyse des vertikalen Lastabtrags
d) Übergabe an OpenSees und elastische Bestimmung der Normalkräfte
e) Eruiierung der nichtlinearen Biegesteifigkeiten in Python
f) Pushoveranalyse in OpenSees
g) & h) Auswertung und Kontrolle in Python

Problemstellung

Aufgrund der schweren Plausibilisierbarkeit von Pushoveranalysen, die mit Hilfe kommerzieller Statiksoftware durchgeführt werden, soll hier ein Gratistool in Python entwickelt werden, das die Interpretation der Ergebnisse unterstützen soll. Das Tool soll das räumliche Lastumlagerungsverhalten von räumlichen statisch unbestimmten Stabsystemen simulierbar machen und Pushoverkurven als mögliche Eingangsgrösse für die Kapazitätsspektrummethode bereitstellen.

Die Berechnungen sollen möglichst allgemein formuliert werden, um eine Analyse von beliebigen Gebäudegeometrien und Werkstoffgesetzen zu ermöglichen. Die Lösungsverfahren von nicht-linearen Gleichungssystemen sollen durch eine externe öffentliche plattformübergreifende Software effizient durchgeführt werden.

An einem Beispiel soll die Lastumlagerungsgeschichte eines Massivbaus aufgezeigt und plausibilisiert werden.

Lösungskonzept

Für einzelne Berechnungs- und Kontrollschritte werden Schnittstellen zwischen Python, RFEM und OpenSees verwendet. Es wird eine auf verhältnismässig wenige Parameter reduzierte skriptbasierte Modellbildung in Python ermöglicht. Der Anwender besitzt die Kontrolle über die Werkstoffgesetze, die beliebig erweiterbar sind.

Ergebnisse

Es stellte sich heraus, dass in OpenSees eine effiziente geeignete Open-Source Software gefunden wurde, welche die inelastische Tragwerksanalyse durchführen kann.

Durch die einfache Modellbildung dieser Arbeit, lassen sich die Zustandslinien der Schnittgrössen gut interpretieren. Das Ersatzkraftverfahren wurde effizient implementiert und gibt im Berechnungsbeispiel gute Hinweise auf das inelastische Verhalten des Gebäudes.

Am Berechnungsbeispiel wird aufgezeigt,

Abb. 2: Beispielgrundriss

Abb. 3: Abbildung als Stabmodell in OpenSees, Pushoveranalyse mit uniformen Lastvektor und Kontrollknoten am Gebäudekopf

Abb. 4: Kopfverformung der Wände

Abb. 5: Verlauf der Biegesteifigkeiten bei den Wandfüsse pro Lastschritt

Abb. 6: Änderungen der Wandfussmomente pro Lastschritt

dass die Querschnittsanalysen einen Flaschenhals in der Berechnungsdauer darstellen. Die Momenten-Krümmungsbeziehungen sollten zwischen dem Betonreissen und Stahlfliesen numerisch genauer abgebildet werden. Die räumlichen Umlagerungseffekte können anschaulich aufgezeigt werden.

Lucas Maul

Advisor
Prof. FH, Dr. Daniel Heinzmann
Dr. Christian Spathelf

Experte
Dr. Thomas M. Weber